



Téléphone de poste infirmier Android 7 pouces

49.05.2010 1 unité

- › Téléphone de poste infirmier avec écran tactile 7 pouces
- › Licence nécessaire pour l'activation de l'application d'alarme mobile AQURA : 49.72.0001 (pour 1 appareil) or 49.72.1001 (pour 10 appareils)
- › Montage mural ou sur bureau
- › Téléphone SIP (vidéo) intégré
- › Son HD
- › Caméra HD
- › Haut-parleur avec suppression de l'écho
- › Sortie HDMI
- › Fonctionne sous Android
- › Connexion WiFi et Ethernet
- › Alimentation externe 12 VCC ou PoE

Spécifications :

Dimensions	244 x 198 x 73 mm
Alimentation	12 VCC 1,5A (adaptateur de puissance inclus) ou PoE 802.3af Classe 3, PoE+ 802.3at, Classe 4
Ports auxiliaires	Prise casque RJ9 (permettant le décrochage à distance EHS avec des casques-micros Plantronics), casque stéréo 3,5 mm avec microphone, port USB, SD, sortie HDMI (1,4 jusqu'à 720p 30 ips)
Connectivité	Port de réseau Ethernet RJ45 WiFi bi-bande 802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz) Bluetooth intégré 4.0 + EDR
Affichage	Écran tactile capacitif 7" 1024x600 (5 points) TFT LCD
Caméra	Caméra CMOS mégapixels inclinable avec obturateur de confidentialité, 720p 30 ips
Codecs vocaux	G.711µ/a, G.722 (large bande), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, DTMF en bande et hors bande (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, A,JB, AGC, ANS
Codecs vidéo	H.264 BP/MP/HP, résolution vidéo jusqu'à 720p, fréquence d'images jusqu'à 30 images par seconde, débit binaire jusqu'à 2 Mbps, visioconférence 3 voies (720p 30 ips), anti-scintillement, mise au point automatique et exposition automatique
Fonctionnalités de téléphonie	Mise en attente, transfert, renvoi (inconditionnel/non-réponse/occupé), parage/récupération d'appels, audioconférence 7 voies (y compris l'hôte), fonction d'appel partagé (SCA) / ligne pontée (BLA), MPK virtuel, contacts téléchargeables (XML, LDAP, jusqu'à 1000 éléments), historique des appels (local et sur serveur), journal des appels (jusqu'à 1000 enregistrements), appel en attente, réponse automatique, personnalisation XML de l'écran, plan de numérotation flexible, hot desking, sonneries musicales personnalisées et musique d'attente, redondance et basculement de serveur
Réglementation	FCC : Partie 15 (CFR 47) Classe B ; UL 60950 (adaptateur de puissance) ; Partie 68 (HAC) CE : EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM : AS/ACIF S004 ; AS/NZS CISPR22/24 ; AS/NZS 60950 ; AS/NZS 4268 EAC
Montage	Support de table intégré avec divers angles réglables. Possibilité de montage mural.