

## Appareils AQURA en mode IP



### Terminal à écran tactile 10"

**50.40.0010**

- › Écran tactile couleur 10 pouces
- › Grande visibilité de l'écran dans la chambre :
  - › Vue large IPS pour un angle de vision maximal
  - › Écran lumineux pour une visibilité maximale
- › Applications standard disponibles sur l'unité :
  - › Boutons programmables dynamiques d'appel infirmier et lecteur NFC
  - › Transmission d'appel et visualisation de l'appel le plus prioritaire
  - › Rappel par interphone, jusqu'à 5 m de distance avec micro et haut-parleur intégrés
- › Applications complémentaires (contacter le service commercial pour connaître la disponibilité) :
  - › Boutons configurables avec des icônes et du texte
  - › Déclenchements d'événements et de workflows
  - › Interface Web destinée aux registres de soins ou autres outils Internet
  - › Visiophonie
- › Le terminal connecte la plateforme AQURA par IP.
- › Un terminal est nécessaire par salle d'appel infirmier.
- › Le terminal est doté d'un bus de chambre à topologie libre pour connecter les unités de chambre intelligentes :
  - › Jusqu'à 20 unités de chambre intelligentes par concentrateur
  - › Jusqu'à 100 mètres
- › Le terminal dispose de 4 entrées de contact, 4 sorties de contact et une sortie vibreur pour connecter les unités de chambre passives :
  - › Jusqu'à 10 unités passives par contact d'entrée/sortie
  - › Jusqu'à 100 mètres par contact d'entrée/sortie

- › Les entrées et sorties ont des fonctionnalités prédéfinies (voir « Connexions »)
- › Mécanisme de repli pour le mode chambre en local au cas où le terminal doit être isolé du système. En mode repli, une fonctionnalité d'appel infirmier réduite fonctionne toujours et est indiquée sur la lampe de la chambre ainsi que sur les unités connectées à ce terminal.
- › Mode service permettant un déploiement et des tests simples des boutons et du câblage
- › Alimentation par PoE+ ou alimentation externe 24 VCC
- › Le terminal dispose de l'option pour connecter une lampe de chambre passive : rouge, verte, jaune/blanche ou bleue.
- › Doit être monté avec le cadre du terminal 50.09.1610 (inclus)
- › Licences non incluses :
  - › 48.72.0010 (licence de chambre)
  - › 48.72.0020 (identification infirmier)
  - › 48.72.0030 (licence de workflow)

#### Accessoires de l'unité :

	Bornier d'alimentation 2 positions Lot de 50	<b>50.08.1212</b>
	Raccords à vis 4 positions Lot de 50	<b>50.08.1014</b>
	Raccords à vis 5 positions Lot de 50	<b>50.08.1015</b>
	Raccords à vis 6 positions Lot de 50	<b>50.08.1016</b>
	Cadre de montage du terminal Lot de 10	<b>50.09.1610</b>