Product data sheet

United Technologies
Climate | Controls | Security

AS630

Sirène extérieure autoalimentée, inox, flash orange

Details

- Boîtier esthétique
- Double coque de haute qualité
- Puissance sonore 120 dB à 1 m
- 300 x 210 x 87 mm
- Batterie de secours acide-plomb jusqu'à 7,2 Ah
- Couvercle intérieur en acier avec grille anti mousse
- Composants électroniques entièrement enrobés
- Autoprotection arrachement et ouverture
- Flash stroboscopique
- Facile à installer
- - Sélection automatique de la polarité de blocage
- - Fonctionnement indépendant du flash et de la sirène
- - Choix de la temporisation de blocage

AS630

Sirène extérieure autoalimentée, inox, flash orange

Spécifications techniques

Généralités

Groupe d'accessoires	Sirène
Type	Sirène extérieure
Sounder output (dB @ distance)	120 dB at 1 m (typical)

Flash specifications

Light output	100,000 peak lumens
Flash frequency	60 flashes/minute

Électrique

Tension de fonctionnement	13 to 14.2 V
Consommation de courant	600 mA 25 mA (standby current) 110 mA (operating current)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	210 x 300 x 87 mm (W x H x D)
Poids net	3 kg
Matériel	Inox

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 55 °C

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 19 February 2020 - 11:13

United Technologies
Climate | Controls | Security