

BS121N

Batterie 12 V / 1,2 Ah pour AS505 & AS509.



Details

- Maintenance free
- Lead-Calcium grid for extended life
- Wide operating temperature range
- Usable and rechargeable in any position
- Low self-discharge and long service life
- Leakproof construction
- High discharge rate capacity

BS121N

Batterie 12 V / 1,2 Ah pour AS505 & AS509.

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Voltage nominal	12 V
Capacité nominale	1.2 Ah
Résistance Interne approx	75 mOhm

Charge / décharge

Vitesse radio maximum	13.8 VDC at +20°C
Vitesse radio maximum	0.36 A
Clients filaire maximum	6 A

Température

Température de chargement	0 to +40°C
Température de décharge	-15 to +50°C

Généralités

Type de produit	Batterie au plomb scellée
-----------------	---------------------------

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	97 x 43 x 53 mm
Poids net	0.596 kg
Poids à l'expédition	0.596 kg
Matériel	ABS
Type de terminal	Fast-on 4.8 mm

Environnement

Retardant incendie	Non
Température de fonctionnement	0 to +40°C
Température de stockage	-15 to +50°C

Normes & réglementation

Conformité	CE, RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

